




**Heizkabel  
am Netz  
SSRx**

**Греющий кабель  
на сетке  
SSRx**



Anwendungsbereiche - Beispiele | *Области применения - Примеры*





Das Heizkabel am Netz SSRx besteht aus einem vormontierten Heizkabel mit Haftband auf Glasfasernetz. Speziell entwickelt, um in Zement verlegt zu werden, zur Vorbeugung vor Eis in den Kühlzellen und Beseitigung von Schnee und Eis von Rampen, Treppen und Fußgängerwegen. In Böden im Haus, Handel und Industrie installiert, ermöglicht die Heizung von diesen.

Греющий кабель на сетке SSRx состоит из предварительно собранного греющего кабеля с липкой лентой на стекловолоконной сетке. Специально разработанный для размещения внутри бетонной стяжки, он используется для предотвращения образования льда в холодильных камерах и для удаления снега и льда с пандусов, лестниц и тротуаров. Устанавливается в полах в бытовых, торговых и промышленных помещениях, что позволяет их обогревать.

#### Allgemeine technische Eigenschaften

Versorgungsspannung: 220/240V

Leistung: gemäß Tabelle

Netzabmessungen: Breite 0,5m, Länge nach Tabelle

Durchmesser des Heizkabels: 7,5mm

Isolierung des Leiters: Teflon oder gleichwertiges

Isolierung des Heizkabels: PVC für hohe Temperaturen

Länge Versorgungskabel: 5000mm Standard oder personalisierbar nach Wunsch

Verfügbare Zertifikationen: EG

Nach EN60335 und IEC60800 hergestellt und abgenommen. In Übereinstimmung mit Richtlinien 2014/35/EG

Verschiedene Längen und Leistungen nach Wunsch und nach Prüfung der Durchführbarkeit

#### Общие технические характеристики

Напряжение питания: 220/240В

Мощность: см. таблицу

Размеры сетки: ширина 0,5м, длина согласно таблице

Диаметр греющего кабеля: 7,5мм

Изоляция проводника: тефлон или равноценный материал



Изоляция греющего кабеля: ПВХ для высокой температуры

Длина кабеля питания: 5000мм стандарт или индивидуальная по запросу

Имеющаяся сертификация: CE

Произведено и испытано согласно EN60335 и IEC60800. Соответствие директиве 2014/35/UE

Другие варианты длины и мощности могут быть изготовлены по запросу и после проверки выполнимости



**Verfügbare Standardmodelle bei 20W/qm und 200W/qm  
Имеющиеся стандартные модели 20Вт/кв.м и 200Вт/кв. м**

<b>Spannung Напряжение</b>	<b>20W/qm - кВт/кв. м**</b>	<b>200W/qm - кВт/кв. м</b>	<b>Abmessungen des Netzes (m) Размеры сетки (м)</b>
220/240	48	240	2,4x0,5
220/240	96	480	4,8x0,5
220/240	120	600	6x0,5
220/240	168	840	8,4x0,5
220/240	220	1100	11x0,5
220/240	320	1600	16x0,5
220/240	480	2400	24x0,5
220/240	680	3400	34x0,5
220/240	800	4000	40x0,5

**Verfügbare Standardmodelle bei 30W/qm und 300W/qm  
Имеющиеся стандартные модели 30Вт/кв.м и 300Вт/кв. м**

<b>Spannung Напряжение</b>	<b>30W/qm - кВт/кв. м**</b>	<b>300W/qm - кВт/кв. м</b>	<b>Abmessungen des Netzes (m) Размеры сетки (м)</b>
220/240	90	450	3x0,5
220/240	150	750	5x0,5
220/240	210	1050	7x0,5
220/240	330	1650	11x0,5
220/240	390	1950	13x0,5
220/240	590	2940	19,6x0,5
220/240	750	3750	25x0,5
220/240	900	4500	30x0,5
220/240	1140	5700	38x0,5

\*Die Leistungen 20W/qm und 30W/qm sind für die Industrie bestimmt (Kühlzellen), während 200W/qm und 300W/qm für häusliche Nutzungen empfohlen werden (Bodenheizung).

\*\*Vorgesehen ist die Verteilung von einem halben qm Netz für 1qm Zellenboden.

\*Мощность 20Вт/кв.м и 30Вт/кв.м рекомендуются для промышленного использования (холодильные камеры), а 200Вт/кв.м и 300Вт/кв.м рекомендуются для внутреннего использования (подогрев полов).

\*\* Предусмотрена установка половины квадратного метра сетки на 1 квадратный метр камеры.

**VERBUNDENE ELEMENTE:**

- Bedienfeld für Kontrolle Böden Zelle CNTR1000
- Steuergerät für Kontrolle Böden Zelle CNTR1001

**СВЯЗАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:**

- Панель управления ячеек в полу CNTR1000
- Блок управления ячеек в полу CNTR1001

